



D180 mPOS

- 支持磁条卡、接触式及非接触式IC卡受理
- 可选支持国密算法
- 蓝牙通讯与智能设备完美连接
- 兼容IOS&Android&Windows
- PCI PTS 3.x认证
- MasterCard mPOS
- Visa Ready
- 蓝牙通讯与智能设备完美连接

百富D180 – PCI PTS 3.x 认证，精巧、时尚、轻薄的外观设计；性价比高、易于布放，满足中小商户的需求。与智能终端或PC连接，通过蓝牙或USB进行通讯完成支付流程，具有新兴支付灵活便捷的特点，随时随地实现商户的收款业务，给您带来全新的体验。交易时，可借助智能终端大屏幕可视性好等特点，提供友好的人机交互体验。

D180 采用了全新的软件架构，可实现行业应用迅速移植，业务快速部署。POS 端程序稳定，基本无需维护，上位机端应用程序可通过远程下载实现，降低了后期开发和维护的成本。产品性价比高，降低了收单机构的风险，也同时减轻了中小商户的负担，实现双赢。

Your Payment Partner of Choice



D180 mPOS

功能及特点



卓越体验，高性价比

- 简单、大气，金属中框，动心质感
- 方便携带，满足随时随地便捷支付需求
- 专注于卡受理功能（磁卡，接触式、非接触式IC卡）
- 采用全新软件架构，降低客户开发成本

良好的扩展性，满足您不同的需求

- 跨平台，兼容iOS / Android / Windows
- USB 接口，可以实现高速数据传输
- 蓝牙通讯，方便与智能设备完美连接

高安全保障

- 通过PCI 3.x 安全认证
- 可选支持国密算法

技术规格

处理器

32位ARM CPU120MHz

内存

1MB Flash, 128KB SRAM
外置8MB空间用于存储字库和配置文件等

显示屏

128*64 液晶显示屏

键盘

10个数字/字母键，3个功能键，
1个开机键

磁条卡阅读器

1个，三磁道读卡 (track 1, 2, 3)，加保护
机制，符合ISO7812 标准，可双向刷卡

IC 卡阅读器

1个，支持3V/5V、同步和异步卡，符合
EMV2000、PBOC3.0标准

非接触IC卡阅读器

13.56MHZ，符合ISO14443 Type A/B、
Mifare、NFC等规范,配有读卡状态指示灯

通讯

蓝牙4.0

外接接口

1个Micro USB接口

安全

MK/SK、Fixed、DUKPT 密钥体系
3DES、RSA 加密算法
可选支持国密算法

工作环境

工作温度：0℃ ~ 50℃
相对湿度：10% ~ 93%（非冷凝）
存储温度：-10℃ ~ 70℃

电池

3.7V, 250mAh 可充电锂电池

产品尺寸

116mm × 59.6mm × 13mm

重量

145g（带电池）

认证

PCIPTS 3.x, SRED
EMV L1 & L2
Visa Ready
MasterCard MPOS
PBOC L1 & L2
qPBOC L1 & L2
银联卡受理终端产品安全认证
商用密码产品认证