



# D200 mPOS

- 支持磁条卡、接触式及非接触式IC卡受理
- 兼容IOS&Android
- Visa&MasterCard NFC非接触认证
- GPRS、Bluetooth、WiFi
- 通过Apple MFi认证
- PCI PTS 4.x认证
- 商用密码产品认证

**百富D200** – 与智能设备完美结合的移动支付终端。聚焦于安全、小巧、便携的支付应用，可通过无线（Bluetooth / Wi-Fi）或线缆与智能设备互联，满足用户随时随地的支付需求。

D200支付逻辑和客户业务逻辑分离，最大程度将支付系统最小化，同时与开放式智能设备的衔接满足客户各种增值和定制化应用。

*Your Payment Partner of Choice*




# D200mPOS

## 功能及特点



· financial payment  
· value-added application  
· coupons  
· loyalty



### 高效、稳定的性能

- 专注于卡受理功能（磁卡、接触式IC卡、非接触式IC卡）
- 行业内第一款使用触摸式按键的支付终端
- 时尚小巧的设计，方便携带，满足随时随地支付需求
- 2.4英寸彩屏加上专业的UI设计，提供良好的交互，带来完美支付体验
- 非接读卡器支持NFC功能

### 良好的扩展性，满足您不同的需求

- 搭载基于开放式操作系统的智能设备应用
- 大容量存储满足支付核心应用的需求
- USB接口，可以实现高速数据传输
- WiFi / Bluetooth / GPRS无线通讯方式

### 高安全保障

- 符合PCI PTS 4.x 安全规范
- 有效保护持卡人及商户的敏感数据
- 支持加密算法，密钥安全存储

## 技术规格

### 处理器

32位安全CPU，400MHz

### 内存

128MB Flash，64MB DDR SDRAM

### 显示屏

2.4英寸320 × 240 彩色液晶显示屏，  
可选触摸屏

### 键盘

触摸式按键，10个数字/字母键，5个功能键

### 磁条卡阅读器

1/2/3 磁道，符合ISO7812 标准，可双向刷卡

### IC卡读卡器

1个，符合EMV2000、PBOC3.0标准

### 非接触读卡器

13.56MHZ，符合ISO14443 Type  
A/B、Mifare、NFC等规范，屏幕显示  
读卡状态指示灯

### 无线通讯

WiFi/蓝牙\*/GPRS/WiFi+蓝牙\*/  
GPRS+蓝牙\*（四选一）  
\*说明：蓝牙版本为2.1和4.0双模

### SAM卡槽

2个，其中1个SAM卡座与SIM卡座共  
用，即有GPRS无线通讯时，只有1个  
SAM卡座

### SIM卡槽

GPRS通讯时可选1个

### 外接接口

串口：1个RS232  
USB：OTG

### 安全

通过PCI PTS 4.x 认证  
SRED

### 工作环境

使用温度：0℃ ~ 50℃  
相对湿度：10% ~ 93%（非冷凝）  
存储温度：-20℃ ~ 70℃

### 电源

输入：100 ~ 240VAC，  
50Hz/60Hz，0.2A  
输出：5VDC，1A

### 电池

锂电池，3.7V，1300mAh

### 产品尺寸

121mm × 72mm × 22.5mm

### 重量

165g（带电池）

### 认证

PCI PTS 4.x  
EMV L1 & L2  
MasterCard Contactless  
Visa payWave  
PBOC L1 & L2  
qPBOC L1 & L2  
银联卡受理终端产品安全认证  
银联卡受理终端产品入网认证  
商用密码产品认证